

MSZ-HR COOL



ILMANJÄÄHDYTYS KOTIIN TAI TOIMISTOON

Viileyttä kuumiin kesäpäiviin!

KOMPAKTI JA TYYLIKÄS MUOTOILU

HR COOL jäähdytin on kompaktin kokonsa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta helposti sijoitettavissa kaikkiin tiloihin, myös mataliin kohteisiin, kuten esimerkiksi ikkunoiden ja ovien yläpuolelle. Selkeällä ja helppokäyttöisellä kaukosäätimellä laitteen ohjelmoiminen sohvalta tai toimistotuolilta käsin käy vaivattomasti.

- Pienikokoinen sisä- ja ulkoyksikkö
- Hiljainen
- Laite vain jäähdytyskäyttöön Pohjolan olosuhteissa

TUOTETIEDOT

MSZ-HR				
SISÄYKSIKKÖ			MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF
ULKOYKSIKKÖ			MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF
JÄÄHDYTYS	Nimellisteho	kW	2,5	3,4
	Vuosittainen sähkönkulutus	kWh/a	141	191
	SEER*	SEER	A++ / 6,2	A++ / 6,2
	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	2,5	3,4
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	0,5 - 2,9	0,9 - 3,4
LÄMMITYS	Nimellisteho	kW		
	Vuosittainen sähkönkulutus	kWh/a		
	SCOP	SCOP	Ei lämmityskäyttöön	Ei lämmityskäyttöön
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW		
	Lämmitysteho (Min - Max)	kW		
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (l x k x s)	mm	838 x 280 x 228	
	Paino	kg	8,5	8,5
	Ilmavirta (Min - Max)	m³ / min	3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7	3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7
	Äänitaso - (SPL) (Jäähdytys)	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46
	Mitat (l x k x s)	mm	699 x 538 x 249	
ULKOYKSIKKÖ	Paino	kg	23	24
	Äänitaso - Jäähdytys (SPL)	dB(A)	50	51
	Äänitaso - Lämmitys (SPL)	dB(A)	50	51
	Käyntivirta (Max)	A	4,8	6,4
	Sulakesuositus	A	10	10
Taattu toiminta ulkolämpötilassa				
- Lämmitys		°C	0 - +24	0 - +24
- Jäähdytys		°C	0 - +46	0 - +46
Käyntivirta (Max)	A		5,0	6,7
Putkikoko (Neste / Kaasu)	tuumaa		1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Max. putkipituus	m		20	20
Max. korkeusero	m		12	12
Sähkönsyöttö	V / Vaihe / Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTIT				
Kylmäaine**			R32	R32
GWP			675	675
Täyttömäärä	Paino	kg	0,40	0,45
	CO2-ekvivalenttia	ton	0,27	0,30
Max lisätäyttö	Paino	kg	0,26	0,26
	CO2-ekvivalenttia	ton	0,17	0,17
LISÄVARUSTE				
MAC-567IF-E			Wifi sovitin	

Ei sovellu Multisplit järjestelmiin.

* SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Energiatohokkuus jäähdytystoiminnolla.

** Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta GWP arvolla 675 (CO2 = 1kg) F-kaasuasetusten mukaisesti.

Tämä GWP arvo perustuu (EU) 517/2014 IPCC 4:e.

HUOM! MSZ-HR malleja käytetään Pohjolan oloissa vain jäähdytyskäytössä.

TIME FOR
R32

UUSI R32

HR COOL käyttää uutta R32 kylmäainetta, joka säästää tehokkaasti elinympäristöämme.

Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puhelin (09) 290 2240

www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä